ADJUSTABLE LED LAMP
Model: T-100
(with timing function)
User Manual

WEEE-Reg.-Nr. DE 28968465
Kemmer Präzision GmbH | Melitta-Bentz-Strasse 3
D-73529 Schwäbisch Gmünd
www.kemmermail.com

US/UK

Product Parameters:

Product Model	T-100
Rated Power	15W
Charging Port	DC Socket
LED Light Beads	84pcs
Input	AC 100-240V~50/60Hz
Color Temperature	3000-6500K
CRI(Ra)	>95
Lumen	1200LM
Product Size	Light Size: 18x18x1.35CM Bracket Height: 68.2CM

Prouct Configuration:

Adapter User Manual Cantilever Bracket LED FR Light

Angle Adjustment:



Product Introduction:



Switch Button
Hand-press the switch to turn on/off.

Timing Switch
Two modes optional(60 mins/30mins). 60mins: 30grids every 2s for 1 time. 30mins: 15grids every 2s for 1 time. Under the color temperature and brightness adjustable, 60mins later the light will turn off.(If need to end timing mode halfway, just slightly press for 3 times).
Under the brightness, 30mins later, indicate light will turn like color, color temperature and brightness adjustable. 60mins later the light will turn off.(If need to end timing mode halfway, just slightly press for 1 time).

Color temperature switch
Lightly touch the M switch to changethe light color.

Brightness Adjustment +/-
When the ring light is working, lightly touchthe brightness+/- brightness through + or - button, there are 10 levels brightness for choice.
Long press +/- Stepless dimming is available.

Memory Function
When you turn on the fill light again without disconnecting the power, it will still maintain the last light mode. (Brightness and color temperature) When powering off the fill light (disconnecting the adapter from the fill light or disconnecting the adapter from the power socket) and then turning it on again,it will return to the factory settings (mixing 75 brightness).

Universal Remote Control



Instructions:

1. Timer key: Press once to enter the 60minute timer (main light breath once), press again to enter the 30minute timer (main light breath twice) and press again to exit.

2. Delay to turn off the light: After entering, the brightness of the main light breath once for adjustment to 30%, and the power is turned off after 2 minute.

3. Pairing: ① When the lamp is powered on, in standby mode, press and hold the remote control button for 3 seconds, the lamp will flash twice, indicating that the remote control key is pair successfully. ② If pairing fails, unplug the adapter and turn off the power, plug it in again after 3 seconds, and pair again according to the first point.

DE

Grundlegende Parameter:

Modell	T-100
Nennleistung	15W
Netzanschluss	DC Buchse
Lichtperlen	84 St
Eingabe	AC 100-240V~50/60Hz
Farbtemperaturbereich	3000-6500K
CRI (Ra)	>95
Lumen	1200LM
Produktgröße	Leuchte Größe:18x18x1.35cm Höhe des Ständers:68.2cm

Produktkonfiguration:

Adapter Anleitung Die ausgetrennte Sind voll mit leds

Einstellung des Winkels:

Produktanweisungen:

Schalter
Drücken Sie um das Licht einzuschalten

Timer-Taste
Zwei Modi wählbar (60 Minuten/ 30 Minuten).
60 Minuten: Drücken Sie sanft, um die Kontrollleuchte in weißer Farbe aufleuchten zu lassen, Farbtemperatur und Helligkeit können eingestellt werden. 60 Minuten später erlischt die Leuchte. (Wenn Sie den Timer-Modus mittendrin verlassen müssen, drücken Sie einmal).
30 Minuten: Drücken Sie sanft, um einmal, um die Farbtemperatur und die Helligkeit zu einstellen. 30 Minuten später erlischt nach 30 Minuten. (Wenn Sie den Timer-Modus mittendrin verlassen müssen, drücken Sie einmal).

Drehknopf für die Farbtemperatur M
Tippen Sie auf **M**, um die Farbtemperaturen auszuwählen.

Helligkeitseinstellung +/-
Drücken Sie sanft **+**, um die Helligkeit zu erhöhen, drücken Sie **-**, um die Helligkeit zu verringern, 10 Stufen der Helligkeitsauswahl.
Langes Drücken auf **+/-** für stufenlose Dimmen.

Funktion des Speichers
Wenn Sie das Fülllicht erneut einschalten, ohne die Stromverbindung zu trennen, behält es den zuletzt verwendeten Lichtmodus bei (Helligkeit und Farbtemperatur).
Wenn das Fülllicht ausgeschaltet ist (Adapter vom Licht trennen oder Adapter von der Steckdose trennen) und wieder eingeschaltet wird, werden die Werkseinstellungen wiederhergestellt (75% Helligkeitsmischung).

FR

Multifunktionale Fernbedienung



Gebrauchsanweisung:

1. Die taste für die zeitzünder Von 60 minuten (primärlichtbeatmung einmal), 30 minuten (primärentmung zweimal) und zum beenden.

2. Mit zeitverzögerung aus: das hauptlicht wird während des tunnels auf einen blenden auf 30 prozent und nach einer minute abschalten.

3. Kopplung: ① Wenn die Lampe eingeschaltet ist, halten Sie im Standby-Modus die Ein/Aus-Taste der Lampe 3 Sekunden lang gedrückt, bis das Lampenlicht aufleuchtet und blinkt, und drücken Sie dann die Taste auf der Fernbedienung, um die Kopplung erfolgreich durchzuführen. ② Wenn die Paarung nicht erfolgreich ist, ziehen Sie den Adapter aus der Steckdose und schalten Sie den Strom aus, stecken Sie den Adapter nach 3 Sekunden wieder einstecken, um den einzuschalten, und dann Paring gemäß dem ersten Punkt erneut durchführen.

Paramètres Du Produit :

Modèle	T-100
Puissnt	15W
Port D'alimentation	Prise DC
Nombre De Perles De Lampe	84 pièces
Entrée	AC 100-240V~50/60Hz
Plage De Température De Couleur	3000-6500K
Indice De Rendu Des Couleurs (Ra)	>95
Lumens	1200LM
Taille Du Produit	Taille de la tête de lampe : 18x18x1.35 cm Taille du support : 68.2 cm

Configuration Du Produit :

adaptateur Manuel d'utilisation Porte-brûleur LED lampe de remplissage

Réglage Des Angles :



Présentation Du Produit :

Allumer/éteindre les lumières
Appuyer **S** pour allumer/éteindre la lumière.

Minting
Deux modes peuvent être sélectionnés (60 minutes/30 minutes).
60 minutes : Appuyez une fois sur **S** pour le mode 60 minutes. Le voyant de température de couleur et de luminosité peuvent être réglés. Après 60 minutes, la lumière s'éteindra. (Si vous devez quitter le mode minutage à mi-chemin, appuyez simplement une fois).
30 minutes : appuyez deux fois sur **S**. Le voyant s'allumera en bleu et la température de couleur et la luminosité peuvent être ajustées. La lumière s'éteindra après 30 minutes. (Si vous devez quitter le mode minutage à mi-chemin, appuyez simplement une fois).

Touche de température de couleur M
Appuyez sur **M** pour changer la température de couleur.

Réglage de la luminosité +/-
Appuyez sur **+** pour augmenter la luminosité, appuyez sur **-** pour diminuer la luminosité.10 niveaux de luminosité au choix.
Appuyez longtemps sur **+/-** pour une gradation infinie.

Fonction Mémoire :
Le produit dispose d'une fonction de mémoire lorsque la lumière d'appoint est allumée, le dernier mode d'éclairage sera toujours conservé. (Luminosité et température de couleur) Lorsque l'appoint est éteint (déconnecter l'adaptateur de la lumière d'appoint ou l'adaptateur de la prise de courant) puis rallumée, elle revendra aux paramètres d'usine (luminosité mixte 75).

Télécommande Universelle:



Instructions:
1. Touche Minuterie : Appuyez une fois pour entrer dans la minuterie de 60 minutes (respiration légère principale une fois), appuyez à nouveau pour entrer dans la minuterie de 30 minutes (respiration légère principale deux fois) et appuyez à nouveau pour quitter.
2. Éteindre la lumière différée : Après l'entrée, la luminosité de la lumière principale souffle une fois pour être réglée à 30 %, et l'alimentation est coupée après 2 minutes.
3. Appariement : ① Lorsque la lampe est allumée, en mode veille, appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation de la lampe pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant de la lampe s'allume et clignote, puis appuyez sur le bouton de la télécommande pour terminer l'appariement. ② Si l'appariement échoue, vous pouvez débrancher l'adaptateur et couper l'alimentation, rétablir l'adaptateur après 3 secondes pour le mettre sous tension et n'appairer selon le premier point.

JP

基本規格：

型番	T-100
定格電力	15W
給電用ポート	DC差し込み口
ランプビーズ	84個
インプット	AC 100-240V~50/60Hz
色温度範囲	3000-6500K
CRI (Ra)	>95
ルーメン	1200LM
製品サネ	ランプサイズ:18x18x1.35cm スタンドの高さ:68.2cm

製品付属品：

アダプター 取扱説明書 カンチレバースタンドLED補光灯

かぐとうせい：



製品使用説明：

スイッチ：
ボタンを軽く押してスイッチのオンとオフ

タイミングキー：
2つのモードから選択可能（60分/30分）
60分：最初の2回押すと、ランプは2回点灯。色温度と明るさを調節すると、30分後に1回点灯します。60分後に、ランプが完全にオフになります。（途中で終了したいときは、1回押すだけです）
30分：最初の2回押すと、ランプは1回点灯。色温度と明るさを調節すると、60分後に1回点灯します。60分後に、ランプが完全にオフになります。（途中で終了したいときは、1回だけ押すだけです）

色温度調整ツマミ M
Mを押すことで2段階の色温度を調整できます

輝度調整 +/-
軽く押すと輝度がアップ、軽く押すと輝度がダウン。10段階の輝度から選択可能。+/-を長押しすると無段階。

メモリ機能
電源をつけてフィルライトを再度点灯すると、前回のライトモード（明るさと色温度）が保持されます。
フィルライトの電源を切る（ライトからアダプターを切りますか、アダプターをコンセントから抜くと、工場出荷時の設定（明るさ75%）にリセットされます。

ES

Parámetros Del Producto:

Modelo	T-100
Fuerza	15W
Puerto De Alimentación	Conector DC
Número De Cuentas De Lámpara	84 piezas
Entrada	AC 100-240V~50/60Hz
Rango De Temperatura De Color	3000-6500K
Índice De Reproducción Cromática (Ra)	>95
Lumina	1200LM
Tamaño Del Producto	Tamaño del colocar en la lámpara:18x18x1.35cm Tamaño del soporte:68.2cm

Configuración Del Producto:

Adaptador Manual de usuario Soporte cantilever Led relleno light

Ajuste De Ángulo:

使用説明:

1. タイマーキー:60分タイマーにスタンにはは1回点滅、でにメインライトフレス2回。30分タイマーにスタンにはは2回点滅、でにメインライトフレス2回。押すすぐにはもう一度押してください。

2. 光を消すための遅延入力した後、主光の明るさは30%に調整されめに長を一度、電源は3分後にオフになります。

3.ペアリング: ①ランプの電源がついているとき、スタンバイモードで、ランプのライトが点灯したのち遠隔操作のオンとオフの間、3秒ほどボタンを押してください。リモコンのボタンを押してペアリングに成功します。② ペアリングに失敗した場合は、アダプターを取り外して電源を切り、3秒後にアダプターを再度挿入して電源をオンにし、最初のポイントで再度ペアリングします。

IT

Parametri del prodotto:

Modello	T-100
Forza	15W
Porto di alimentazione	Connettore DC
Numero di perle della lampada	84 pezzi
Input	AC 100-240V~50/60Hz
Intervallo di temperatura del colore	3000-6500K
Indice di resa cromatica (Ra)	>95
Lumen	1200LM
Dimensioni del prodotto	Dimensioni della luce della lampada:18x18x1.35cm Dimensioni della staffa:68.2cm

Configurazione del prodotto:

Adattatore Manuale utente Lampada luminosa a montatura a sbalzo

Regolazione dell'angolo:



Introduzione al prodotto:

Accendi/spegni il tasto S
Premere **S** per accendere/spegnere la luce.

Minuteria
È possibile selezionare due modalità (60 minuti/30 minuti).
60 minuti: Premere una volta **S** per la modalità 60 minuti. Le luci di temperatura del colore e di luminosità possono essere regolate. Dopo 60 minuti la luce si spegnerà. (Se è necessario uscire dalla modalità timer a metà strada, premere il pulsante tocca per uscire).
30 minuti: premere due volte **S** per la modalità 30 minuti. Il colore della luce e la luminosità possono essere regolate. Dopo 30 minuti la luce si spegnerà. (Se è necessario uscire dalla modalità timer a metà, è sufficiente premere una volta).

Pulsante temperatura colore M
Premere leggermente **M** per cambiare la temperatura del colore della luce.

Regolazione della luminosità +/-
Premere **+** per aumentare la luminosità, premere **-** per diminuire la luminosità. 10 livelli di luminosità disponibili.
Tenere premuto **+/-** per un'oscurramento infinito.

Funzione di memoria:
Il prodotto ha una funzione di memoria, quando la luce di riempimento viene accesa, l'ultima modalità di illuminazione (luminosità e temperatura di luminosità e temperatura del colore) Quando la luce di riempimento viene spenta (scollegare l'adattatore dalla luce di riempimento o l'adattatore dalla presa di corrente) e quindi riaccesa, verranno ripristinate le impostazioni di fabbrica (luminosità mista 75).

CN

Telecomando universale:



Istruzioni:
1. Tasto timer: premere una volta per accedere al timer di spegnimento 60 minuti (la luce principale si respira una volta), premere di nuovo per accedere al timer di 30 minuti (la luce principale si respira due volte) e premere nuovamente per uscire.
2. Ritardo per lo spegnimento della luce: dopo essere entrato, la luminosità della luce principale si regola al 30% e l'alimentazione viene negata a 30% e l'alimentazione viene interrotta dopo 2 minuti.
3. Associazione: ① Quando la lampada è accesa, in modalità standby, tenere premuto per 3 secondi il pulsante della lampada per lampeggiare la luce della lampada, premere e rilasciare il pulsante del telecomando per completare il processo di associazione del telecomando. ② Se l'associazione non riesce, è possibile scollegare l'adattatore e interrompere l'alimentazione, inserire nuovamente l'adattatore dopo 3 secondi per accendere e rieseguire l'accoppiamento in base al primo punto.

产品参数:

型号	T-100
功率	15W
供电端口	DC插座
灯珠数量	84pcs
输入参数	AC 100-240V~50/60Hz
色温范围	3000-6500K
显色指数 (Ra)	>95
流明	1200LM
产品尺寸	灯具尺寸:18x18x1.35CM 底架尺寸:68.2CM

产品配置:

适配器 说明书 曲臂支架LED补光灯

角度调节:



产品介绍:

开灯/关灯
轻按键盘灯/关闭灯。

定时
两种模式可以选择(60分钟/30分钟)
60分钟：轻按键2次进入60分钟定时功能，灯光每隔2秒闪1次，共闪30次，灯光闪30次后，灯光进入常亮状态，色温和亮度可调，60分钟后灯光熄灭。
30分钟：轻按键3次进入30分钟定时功能，灯光每隔2秒闪1次，共闪15次，灯光闪15次后，灯光进入常亮状态，色温和亮度可调，30分钟后灯光熄灭。
(如需提前结束定时模式，只需轻按一次即可。)

色温键 M
轻按键可调节三种色温。

亮度调节 +/-
轻按 **+** 亮度增强，轻按 **-** 亮度减弱，10种亮度可调。
长按 **+/-** 无级调光。

记忆功能:
产品具备记忆功能，当再次打开补光灯时，软件将重上一次的灯光模式（亮度和色温）；当关闭补光灯（断开补光灯的电源插头并关闭电源插头）并随后重新开启，将会恢复到出厂设置（亮度为75%）。

遥控器:



产品说明:

1. 定时键: 按一次进入60分钟时间（主灯呼吸一次），再按一次进入30分钟时间（主灯呼吸两次），再按一次退出。
2. 延时关灯: 进入后，主光亮度调整为30%，持续2分钟后关闭电源。
3. 配对：① 当灯具通电后，待机状态下，长按灯具电源开关键时，遥控器灯具闪烁两次，表明遥控器重新配对成功。② 如配对失败，请拔掉电源插头，关闭电源，3秒后重新插入电源插头，重新按照第一点配对。

About the button cell battery tip:

a) Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
b) Even used batteries may cause severe injury or death.
c) Call a local poison control center for treatment information.
d) Battery type: CR2025.
e) Nominal battery voltage: 3V.
f) Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
g) Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above (60°C) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns."

a) Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -).
b) Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.
c) Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.
d) Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.

WARNING

- **INGESTION HAZARD** : This product contains a button or coin cell battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested, inhaled or placed inside any orifice of the body.
- **Internal Chemical Burns** in as a little as **2 hours**
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH of CHILDREN**
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.

WARNING: This product contains a button or coin cell battery.

WARNING EN

1. Do not stare at the LED beads when lit to prevent the risk of visual impairment.
2. Please do not drop the product to prevent damage to the light or its components which could result from a strong impact.
3. Risk of electric shock : Disconnect power before installation/maintenance.
4. Installation must be performed by professional electrician.
5. Keep out of reach of children under 3 years - contains small parts.
6. Please Do Not Disassemble Without Authorization.
7. Power off and cool down before cleaning.

WARNUNG DE

1. Starren Sie nicht auf die LED-Perlen, wenn die Leuchte eingeschaltet ist, um das Risiko einer Sehbehinderung zu vermeiden.
2. Bitte lassen Sie das Produkt nicht fallen, um Schäden an der Leuchte oder ihren Komponenten durch starke Stöße zu vermeiden.
3. Gefahr eines elektrischen Schlags: Trennen Sie Energie vor Installation/Wartung.
4. Installation muss durch einen licensierten Elektriker erfolgen.
5. Halten Sie außerhalb der Reichweite von Kindern unter 3 Jahren und enthält kleine Teile.
6. Bitte nicht ohne Genehmigung zerlegen.
7. Stromversorgung ausschalten und abkühlen lassen vor Reinigung.

AVERTISSEMENT FR

1. Ne fixez pas les LED lorsqu'elles sont allumées afin d'éviter tout risque de déficience visuelle.
2. Veuillez ne pas faire tomber le produit pour éviter d'endommager la lampe ou ses composants.
3. Risque d'électrocution: débranchez l'alimentation avant l'installation / maintenance.
4. L'installation doit être effectuée par un électricien professionnel.
5. Tenir hors de la portée des enfants de moins de 3 ans - contient de petites pièces.
6. Veuillez ne pas démonter sans autorisation.
7. Mettre hors tension et refroidissez avant le nettoyage.

警告 JP

1. 長び時間のリスク防止のために点灯されたLEDビーズを見つめないでください。
2. 強い衝撃から生じるかもしれないリスクまたはその部品への損傷を防ぐために、プロダクトを落とさないでください。
3. 電気感電のリスク: 取付/メンテナンスの前に電源を切断します。
4. 設置は、ライセンスを取得した電気技師によって行う必要があります。
5. 3歳未満の子供の手の届かない場所にしてください - 小さな部品を含んでいます。
6. 許可なしで分解しないでください。
7. 電源をオフにし、クールダウンの後にお手入れします。

ADVERTENCIA ES

1. No mire fijamente los parches LED cuando están encendidos para evitar problemas en su vista.
2. No deje caer el producto ni lo suelte a golpes o impactos para evitar daños a la luz o sus componentes.
3. Riesgo de electrocución electrica - desconecte la fuente de alimentación antes de la instalación /mantenimiento.
4. mantener una brecha de al menos 0,5 m con materiales combustibles.
5. Mantenga fuera del alcance de los niños menores de 3 años - contiene piezas pequeñas.
6. Por favor, no desarme sin autorización.
7. Apagar la energía y enfriar antes de limpiar.

AVERTISSEMENT IT

1. Per evitare il rischio di danni alla vista non fissare i bulbi LED quando sono accesi.
2. Si prega di non far cadere il prodotto per evitare danni alla luce o ai suoi componenti.
3. Rischi di scossa elettrica: scollegare l'alimentazione prima dell'installazione/ manutenzione.
4. Mantenere spazio minimo 0,5m da materiali combustibili.
5. Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i 3 anni - contiene piccole parti.
6. Si prega di non smontare senza autorizzazione.
7. Spegnere e raffreddare prima della pulizia.

警告 CN

1. 请勿盯着灯珠看灯灯，直接对视会导致视力受损。
2. 请勿从产品掉落到地面，防止强烈撞击导致产品。
3. 安装/维护前断开电源，否则有触电风险。
4. 安装必须由持有执照的电工进行。
5. 请放在儿童无法接触的地方，3岁以下儿童请勿使用，因为含有小零件。
6. 未经授权请勿擅自拆卸。
7. 清洁前关闭电源并冷却。

Made in China